

ビルメン用ステンレスワイヤーホース ASKW

No.	呼称	インチ	金具 ノズル メス	長さ m	内径 mm	外径 mm	補強層	最高 使用圧 kgf/cm ²	最小 破壊圧 kgf/cm ²	
1	ASKW-2	1/8	1/4	10	3.6	6.1	ステンレスワイヤー	150	480	
2	ASKW-2	1/8	1/4	20	3.6	6.1	ステンレスワイヤー	150	480	
3	ASKW-3	3/16	1/4	10	4.8	7.6	ステンレスワイヤー	120	360	
4	ASKW-3	3/16	1/4	20	4.8	7.6	ステンレスワイヤー	120	360	
5	ASKW-4	1/4	1/4	10	6.4	9.3	ステンレスワイヤー	100	300	
6	ASKW-4	1/4	1/4	20	6.4	9.3	ステンレスワイヤー	100	300	
7	ASKW-3M	3/16	1/4	10	4.8	8.2	ステンレスワイヤー	300	1100	
8	ASKW-3M	3/16	1/4	20	4.8	8.2	ステンレスワイヤー	300	1100	
9	ASKW-4M	1/4	1/4	10	6.4	9.8	ステンレスワイヤー	280	1000	
10	ASKW-4M	1/4	1/4	20	6.4	9.8	ステンレスワイヤー	280	1000	
11	ASKW-2H	1/8	1/4	10	3.6	7.0	ステンレスワイヤー	350	1300	
12	ASKW-2H	1/8	1/4	20	3.6	7.0	ステンレスワイヤー	350	1300	
13	ASKW-3H	3/16	1/4	10	4.8	8.3	ステンレスワイヤー	280	1000	
14	ASKW-3H	3/16	1/4	20	4.8	8.3	ステンレスワイヤー	280	1000	
15	ASKW-4H	1/4	1/4	10	6.4	10.6	ステンレスワイヤー	280	1000	
16	ASKW-4H	1/4	1/4	20	6.4	10.6	ステンレスワイヤー	280	1000	

※ノズルは加締めのため、脱着できません。脱着タイプをご希望の方は、ご注文時にお伝えください(価格別)。